

Miniature Microphone Cables

Miniatur-Mikrofonkabel

Mit nur 3mm Gesamtdurchmesser eignet sich das CORDIAL® Miniatur-Mikrofonkabel bestens für versteckte, beengte oder besonders unauffällige Verlegungen bei hoher Signalqualität. Es kann ebenso durch Schwanenhals-Halter hindurchgezogen, wie auch am Körper als Tonleitung für Lavalier-Mikrophone oder In-Ear-Monitoring verwendet werden.

Miniature Microphone Cable

With only 3 mm overall diameter the CORDIAL® miniature microphone cable is perfectly suited for hidden, cramped or especially unobtrusive laying of cable with high signal quality. It may as well be inserted in goose neck stands as on the body as sound cable for clip-on microphones or in-ear-monitoring.



CMK 209

- 1 = Abschirmung
- 2 = Mantel
- 3 = Leiter
- 4 = Leiterisolation

Bestell-Nr.	Part No.	CMK 209
Mechanische Daten	Mechanical data	
Leiterquerschnitt	Conductor area	0,088 mm ²
Leiteraufbau	Composition of conductor	7 x 0,127 mm Cu blank / Bare copper
Leiterisolation	Conductor insulation	PP
Adernanordnung	Composition of cores	2 Adern zum Paar verseilt / 2 cores twinned
Paarschirm	Pair screen	Umseilung aus blanken Cu-Drähten Spiral wound copper wire screen
Gesamtmantel	Overall jacket	PVC, Farbe / Colour: ■ SW
Gesamtdurchmesser	Overall diameter	3 mm
Gewicht	Weight	13 g/m
Betriebstemperatur bewegt	Working temperature mobile	(- 5°C) - (+ 70°C)
unbewegt	fixed	(- 20°C) - (+ 70°C)
Elektrische Daten	Electrical data	
Leiterwiderstand	Conductor resistance	185 Ohm/km
Kapazität (Leiter/Leiter)	Capacity (Cond./Cond.)	60 pF/m
Kapazität (Leiter/Schirm)	Capacity (Cond./Screen)	98 pF/m
Prüfspannung (Ader/Ader)	Test voltage	500 V eff.