AFX LIGHT

BST

2018

NOUVEAUX PRODUITS - NEW PRODUCTS N° 1-2018 | FR + ENG VERSION

LIGHT | SOUND | PUBLIC ADDRESS

1

nouveaux produits
new products

LOTRONIC S.A.
AV. ZÉNOBE GRAMME 9
B-1480 SAINTES
BELGIUM
TEL. +32 (0)2 390 91 91
FAX +32 (0)2 390 93 19
INFO@LOTRONIC.NET
WWW.LOTRONIC.NET
WWW.BST-DJ.COM
WWW.AFX-LIGHT.COM

2018

LIGHT | SOUND | PUBLIC ADDRESS | NOUVEAUX PRODUITS - NEW PRODUCTS N° **1-2018** I FR + ENG VERSION

SUPPLÉMENT N°1 AU CATALOGUE 2018 - SUPPLEMENT Nº1 TO 2018 CATALOGUE
© Copyright LOTRONIC S.A. 2018. Toute reproduction totale ou partielle du design graphique, des concepts de communication, photos, illustrations et textes de ce catalogue est interdite sans l'autorisation expresse préalable de Lotronic S.A. Malgré le soin apporté à ce catalogue, des erreurs ont pu se glisser dans les pages. Les photos, illustrations et textes ne sont pas contractuels et sont sujets à modification sans préavis. *© Copyright LOTRONIC S.A. 2018. All rights reserved. Partial or full reproduction of the graphic design, concepts, pictures and texts is forbidden without prior written authorization from LOTRONIC S.A. - Belgium. We reserve the right to alter product specifications without prior notice nor liability. Errors and omissions excepted. Product pictures are not contractual.*

LUMIERES - LIGHT

REF.	CODE	PAGE
16R-LAMP	15-1943	5
CO2-BACK PACK	16-2928	32
CO2GUN	16-2922	30
CO2HOSE1.5M	16-2924	32
CO2HOSE3M	16-2925	32
CO2HOSE5M	16-2926	32
CO2HOSE8M	16-2927	32
CO2JET	16-2923	31
CONF-SHOOTER	16-2929	33
DD2	15-1839	19
DMX512-PRO	15-1845	20
FL-2MAGICWASH25	15-1893	36
FL-2SPOT180	16-2761	37
FL-HOTBEAM3R	16-2781	6
FL2-HOTBEAM16R	15-1944	5
FL2-LEDWASH740Z	15-1953	7
FL2-SPARKULAR	16-2913	22
FL4-MOBICOLOR9	16-2883	18
FL6-ICOLOR40Z	16-2893	13
FL6-ICOLOR60Z	16-2894	14
FL6-MOBICOLOR4	16-2881	17
FL6-PARLED100Z	16-2801	19
FOAM300	16-2920	26
FOG1500W-T	15-1745	23
HC8200	16-2912	22
HOTBEAM-16R	15-1942	4
HOTBEAM-3R	16-2780	6
ICOLOR210Z	16-2896	15
ICOLOR40Z	16-2891	13
ICOLOR60Z	16-2892	14
LED-EGG	15-1859	35
LED-STOOL	15-1858	34
LEDWASH740Z-P	15-1952	7
MINICOLOR15	16-2886	11
MOBICOLOR-RC	16-2884	15
MOBICOLOR4	16-2880	17
MOBICOLOR9	16-2882	18
MULTIUSB-CHARGER	15-1860	35
MY340-FXZ	16-2742	8
MY60-SPOT	16-2740	10
MY712-Z	16-2741	9
PARLED100-Z	16-2800	19
PROFAZE-TOUR	15-1741	24
PROFOAM200L	16-2948	29
PROFOAM20L	16-2947	29
PROFOAM5L	16-2946	29
PROSMOKE20L-FAZE	16-2945	28
PROSMOKE20L-HD	16-2941	28
PROSMOKE5L-FAST	16-2943	28
PROSMOKE5L-FAZE	16-2944	28
PROSMOKE5L-HD	16-2940	28
PROSMOKE5L-LOW	16-2942	28
PROSNOW20L	16-2950	29
PROSNOW5L	16-2949	29
RAINCOVER50	16-2782	38
RAINCOVER70	16-2783	38
SNOW300	16-2921	27
SPARKULAR-MINI	16-2910	21
SPARKULAR-MINI-SET	16-2911	22
STRATUS-NOSE	15-1747	25
STRATUS1500	15-1746	25

LYRE HYBRIDE 16R BEAM-SPOT-WASH
AVEC LAMPE PHILIPS PLATINUM 16R

16R MOVING HEAD (BEAM - SPOT- WASH)
FITTED WITH A 16R PHILIPS PLATINUM BULB

- Système optique haute efficacité d'une sortie extrêmement puissante
- Lentilles dichroïques de haute qualité
- 19/21 canaux DMX
- BEAM de 3 à 7°
- SPOT de 5 à 32°
- WASH de 18 à 23°
- Focus motorisé pour un réglage progressif de la dimension et netteté du rayon
- 12 gobos rotatifs
- 14 gobos fixes
- Roue de 14 couleurs avec effet rainbow
- Prisme 8 facettes rotatif
- Prisme 6 facettes linéaire
- Frost
- Strobe à vitesse variable
- Batterie intégrée pour accéder au menu et paramètres hors tension
- Refroidissement par ventilateur

- High efficiency optical system, delivering extremely powerful light output
- High quality dichroic lenses
- 19/21 DMX channels
- BEAM 3° to 7°
- SPOT 5° to 32°
- WASH 18° to 23°
- Motorized focus for smooth control of beam dimension and sharpness
- 12 rotating gobos
- 14 static gobos
- 14-color wheel with rainbow effect
- 8-faced rotating prism
- 6-faced linear prism
- Frost
- Strobe with speed control
- Backup battery to set the DMX address and other parameters without mains connection
- Fan cooled

Alimentation	*Power supply*	AC 100~240V 50/60Hz
Consommation	*Power Consumption*	494W
Fusible	*Fuse*	T 10A
Source lumineuse	*Light Source*	PHILIPS MSD Platinum 16R
Dimension gobo rotatif	*Dimension rotating gobo*	ext 12mm / image 6mm
Pan / Tilt	*Pan / Tilt*	540° /270° avec réglage de vitesse et correction automatique
Poids	*Weight*	21.4Kg
Dimensions	*Dimensions*	585 x 344 x 393mm

REF. **HOTBEAM-16R** NOIR-BLACK

CODE: **15-1942** EAN: **5420047134943** 1

AFX - FLIGHTCASE FOR 2X HOTBEAM-16R
AFX - FLIGHTCASE FOR 2X HOTBEAM-16R

REF. **FL2-HOTBEAM16R** NOIR-BLACK

CODE: **15-1944** EAN: **5420047135582** 1

LAMPE DE REMPLACEMENT 16R 330W MSD PLATINIUM POUR HOTBEAM-16R
REPLACEMENT LAMP 16R 330W MSD PLATINIUM FOR HOTBEAM-16R

REF. **16R-LAMP**

CODE: **15-1943** EAN: **5420047134967** 1

LYRE 3R 3 EN 1
(BEAM - SPOT - WASH)

3R MOVING HEAD
(BEAM - SPOT- WASH)

- 16 ou 24 canaux DMX
- 1 roue 14 gobos statique + ouvert
- 1 roue 9 gobos gobo rotatifs + ouvert
- 1 roue 13 couleurs + blanc
- Fonction gobo shake
- Effet arc en ciel
- Focus ajustable par DMX
- Zoom ajustable par DMX
- Filtre frost
- Prisme 8 faces rotatifs +6 faces linéaire
- Moteurs 3 phases
- Afficheur LCD haute résolution réversible
- Mode : Auto / Musical / DMX / Maître-esclave / Manuel
- Lampe ultra puissante

- 16 or 24 DMX channels
- 1 wheel with 14 static gobos + open
- 1 wheel with 9 rotating gobos + open
- 1 wheel with 13 colors + white
- Gobo shake function
- Rainbow effect
- Adjustable focus by DMX
- Adjustable zoom by DMX
- Frost filter
- 2 prisms: 8 facet rotating & 6 linear
- 3 phase motors
- Dot matrix display with reverse function
- Mode : Auto / Sound / DMX / Master-slave / manual
- Ultra bright lamp

Puissance de la lampe	*Lamp power*	150W
Modèle de la lampe	*Lamp model*	YODN150MSD3R
Pan	*Pan*	540°
Tilt	*Tilt*	270°
Alimentation	*Power supply*	220-240Vac 50/60Hz
Consommation	*Consumption*	230W
Dimensions	*Dimensions*	333 x 323 x 540mm
Poids	*Weight*	13Kg

AFX - FLIGHT CASE POUR 2xHOTBEAM-3R
AFX - FLIGHT CASE FOR 2xHOTBEAM-3R

REF. FL-HOTBEAM3R	NOIR-BLACK	
CODE: 16-2781	EAN: FL-HOTBEAM3R	1

REF. HOTBEAM-3R	NOIR-BLACK	
CODE: 16-2780	EAN: 5420047134523	1

LYRE A LED RGBW 7 X 40W
WASH/BEAM AVEC ZOOM & FONCTION PIXEL

7 X 40W RGBW LED
WASH/BEAM MOVING HEAD WITH ZOOM & PIXEL FUNCTION

- modes DMX: HSIC, PERSON1, PERSON2, CMY & PIXEL
- 7 LED 40W 4-en-1 RGBW Osram
- Zoom 4,5° à 36°
- Artnet - RDM - DMX
- Pixel control
- Mélange de couleur HSIC
- Plastique retardant des flammes
- Dimmer 16bit
- Livré avec crochet Oméga, élingue, câble secteur et Powercon True 1

- 5 DMX modes: HSIC, PERSON1, PERSON2, CMY & PIXEL
- 7x 40W 4-in-1 RGBW Osram LED
- Zoom 4.5° to 36°
- Artnet - RDM - DMX
- Pixel control
- HSIC color mix
- Flame retardant plastic case
- 16bit dimmer
- Supplied with omega clamp, safety rope, mains lead and true Powercon 1

Alimentation	*Power supply*	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	*Consumption*	300W
Dimensions	*Dimensions*	375 x 302 x 251mm
Poids	*Weight*	9.3kg

REF. **LEDWASH740Z-P** NOIR-BLACK
CODE: **15-1952** EAN:**5420047135322** 1

AFX - FLIGHTCASE FOR 2X LEDWASH740Z-P
AFX - FLIGHTCASE FOR 2X LEDWASH740Z-P

REF. **FL2-LEDWASH740Z** NOIR-BLACK
CODE: **15-1953** EAN: **5420047135599** 1

LYRE A LED WASH-BEAM
GRAPHIQUE AVEC ZOOM 3 x 40W RGBW 4-en-1

LED MOVING HEAD WASH-BEAM-
GRAPHIC WITH ZOOM 3 x 40W RGBW 4-in-1

- 10 ou 17 canaux DMX
- 3 LED de 40W RGBW 4-en-1 de haute puissance
- Lentille bidirectionnelle rotative à l'infini pour créer des effets graphiques
- Zoom motorisé de 4° à 60°
- Vitesse réglable du mouvement Pan/Tilt
- Afficheur OLED
- Fonctionnement DMX512, auto, Maître-esclave ou mode musical
- 8 programmes intégrés

- 10 or 17 DMX channels
- 3x 40W high power 4-in-1 RGBW LED?s
- Bidirectional lens with endless rotation creates graphic effects
- Motorized zoom from 4° to 60°
- Adjustable Pan/Tilt movement
- OLED display
- DMX512, auto, master-slave and sound-controlled operation
- 8 built-in programs

Alimentation	*Power supply*	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	*Consumption*	150W
Mouvement Pan/Tilt	*Pan/Tilt movement*	Abscisse 540°, ordonnée 190°
Dimensions	*Dimensions*	268 x 175 x 350mm
Poids	*Weight*	5.81kg

REF. MY340-FXZ	NOIR-BLACK
CODE: 16-2742	EAN:5420047134752	1

LYRE WASH A LEDS

AVEC ZOOM - 7x12W RGBW

WASH LED MOVING HEAD

WITH ZOOM - 7x12W RGBW

- 8 ou 15 canaux DMX
- Fonctionnement en DMX, automatique, contrôlé par le son ou maître-esclave
- 8 programmes intégrés
- Variateur de vitesse pan-tilt
- Ecran OLED
- Zoom électronique de 6 à 36°
- Dimmer linéaire 0-100%
- Stroboscope 0-23Hz

- 8 or 15 DMX channels
- DMX, auto, sound-controlled or master-slave operation
- 8 built-in programs
- Pan/tilt speed adjustment
- OLED display
- Electronic zoom from 6° to 36°
- Linear dimmer 0-100%
- Strobe 0-23Hz

Alimentation	*Power supply*	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	*Consumption*	95W
Mouvement Pan/Tilt	*Light source*	7x12W RGBW 4-en-1 LED
Dimensions	*Pan/tilt*	540°/190°
Poids	*Dimensions*	245 x 145 x 330mm
Weight	*Weight*	3.98kg

REF. MY712-Z	NOIR-BLACK
CODE: 16-2741	EAN:5420047134745	2

LYRE SPOT A LED BLANCHE 60W
AVEC PRISME

60W LED SPOT MOVING HEAD
WITH PRISM

- 8 ou 14 canaux DMX
- 8 programmes intégrés
- Fonctionnement en DMX, contrôle audio, maître-esclave ou automatique
- Focus motorisé
- Roue de 7 couleurs + blanc, effet rainbow
- Roue de 5 gobos rotatifs + open
- Gobo shake
- Prisme à 3 facettes
- Angle du rayon 13°
- Dimmer linéaire 0-100%
- Pan & Tilt à vitesse réglable
- Ecran Oled
- Connecteurs Powercon

- 8 or 14 DMX channels
- 8 built-in programs
- DMX, sound, master-slave or auto operation
- Motorized Focus
- 7-color wheel +white, rainbow effect
- 5 rotating gobo wheel + open
- Gobo shake
- 3-faced prism
- Beam angle 13°
- Linear dimmer 0-100%
- Speed adjustable Pan & Tilt
- Oled screen
- Powercon connectors

Alimentation	*Power supply*	AC100-240V 50/60Hz
Consommation	*Consumption*	90W
Source lumineuse	*Light source*	1 LED blanche 60W
Pan/tilt	*Pan/tilt*	540°/210° à vitesse réglable
Stroboscope	*Strobe*	0-23Hz
Dimensions	*Dimensions*	245 x 145 x 345mm
Poids	*Weight*	4.35kg

REF. **MY60-SPOT** NOIR-BLACK

CODE: **16-2740** EAN: **5420047134738** 2

PROJECTEUR COMPACT SPOT

A LED RGBW 15W AVEC DMX

MINI RGBW LED SPOT

WITH DMX - 15W

- 7 modes DMX
- RGBW LED 4-en-1 Osram
- Ouverture 12°
- Boitier aluminium
- Refroidissement par convection
- Dimmer 16bit
- Stroboscope
- Contrôle auto-statique

- 7 DMX modes
- 1x 15W 4-in-1 RGBW Osram LED
- Beam angle 12°
- Aluminum case
- Heat sink
- 16bit dimmer
- Strobe
- Auto-static control

Alimentation	*Power supply*	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	*Consumption*	21W
Dimensions	*Dimensions*	212 x 120 x 80mm
Poids	*Weight*	1.01kg

REF. **MINICOLOR15** NOIR-BLACK

CODE: **16-2886** EAN: **5420047135377** 12

DMX512 | 1X15W LED | LED

ICOLOR40Z

ICOLOR60Z

ICOLOR210Z

PROJECTEUR A LED RGBW 40W
POUR L'EXTERIEUR AVEC ZOOM
40W RGBW LED
OUTDOOR PROJECTOR WITH ZOOM

- 4 modes DMX
- 1 LED 40W RGBW 4-en-1 Osram
- Zoom optique 3,5° à 18°
- IP65
- Modes de fonctionnement : Auto ? statique ? DMX
- 10 programmes éditables de 30 scènes chacun
- 10 programmes automatiques
- Refroidissement par convection
- Mélange de couleur HSIC
- RDM

- 4 DMX modes4 DMX modes
- 1x 40W RGBW LED 4-in-1 Osram led
- Optical zoom of 3,5° to 18°
- IP65
- Running modes: Auto ? static ? DMX
- 10x editable programs of 30 scenes each
- 10x auto programs
- Heat sink cooling
- HSIC color mix
- RDM

Alimentation	*Power supply*	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	*Consumption*	50W
Température de fonctionnement	*Operating temperature*	-20°C à 45°C
Dimensions	*Dimensions*	333 x 196 x 135mm
Poids	*Weight*	3,6kg

REF. **ICOLOR40Z** | NOIR-BLACK
CODE: **16-2891** | EAN: **5420047135353** | 1

AFX - FLIGHTCASE POUR 6X ICOLOR40Z
AFX - FLIGHTCASE FOR 6X ICOLOR40Z

REF. **FL6-ICOLOR40Z** | NOIR-BLACK
CODE: **16-2893** | EAN: **5420047135629** | 1

PROJECTEUR A LED RGBW 60W

POUR L'EXTERIEUR AVEC ZOOM

60W RGBW LED

OUTDOOR PROJECTOR WITH ZOOM

- 4 modes DMX
- 1 LED 60W RGBW 4-en-1 Osram
- Zoom optique 4,5° à 45°
- IP65
- Modes de fonctionnement : Auto / statique / DMX
- 10 programmes éditables de 30 scènes chacun
- 10 programmes automatiques
- Refroidissement par convection
- Mélange de couleur HSIC
- RDM

- 4 DMX modes
- 1x 60W RGBW LED 4-in-1 Osram led
- Optical zoom of 4,5° to 45°
- IP65
- Running modes: Auto / static / DMX
- 10x editable programs of 30 scenes each
- 10x auto programs
- Heat sink cooling
- HSIC color mix
- RDM

Alimentation	*Power supply*	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	*Consumption*	85W
Température de fonctionnement	*Operating temperature*	-20°C à 45°C
Dimensions	*Dimensions*	348 x 176 x 242mm
Poids	*Weight*	5.4kg

AFX - FLIGHTCASE FOR 6X ICOLOR60Z

AFX - FLIGHTCASE FOR 6X ICOLOR60Z

REF. **FL6-ICOLOR60Z** NOIR-BLACK

CODE: **16-2894** EAN: **5420047135612** 1

REF. **ICOLOR60Z** NOIR-BLACK

CODE: **16-2892** EAN: **5420047135360** 1

PROJECTEUR A LED RGBW 14x15W

POUR L'EXTERIEUR AVEC ZOOM

14 X 15W RGBW LED

OUTDOOR PROJECTOR WITH ZOOM

- 9 modes DMX
- 14 LED 15W RGBW 4-en-1 Osram
- Zoom optique 8° à 40°
- IP65
- Modes de fonctionnement : Auto / statique / DMX
- 10 programmes éditables de 30 scènes chacun
- 10 programmes automatiques
- Refroidissement par convection
- Mélange de couleur HSIC

- 9 DMX modes
- 14x 15W RGBW LED 4-in-1 Osram leds
- Optical zoom of 8° to 40°
- IP65
- Running modes: Auto / static / DMX
- 10x editable programs of 30 scenes each
- 10x auto programs
- Heat sink cooling
- HSIC color mix

Alimentation	*Power supply*	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	*Consumption*	235W
Température de fonctionnement	*Operating temperature*	-20°C à 40°C
Dimensions	*Dimensions*	330 x 283 x 236mm
Poids	*Weight*	8,6kg

REF. ICOLOR210Z	NOIR-BLACK
CODE: 16-2896	EAN: 5420047135384	1

MOBICOLOR-RC

MOBICOLOR-RC

REF. MOBICOLOR-RC	BLANC-WHITE
CODE: 16-2884	EAN: MOBICOLOR-RC	1

MOBICOLOR9

MOBICOLOR4

PROJECTEUR RECHARGEABLE

A 4 LED RGBL 15W AVEC WDMX

BATTERY-OPERATED 4X15W RGBL

LED OUTDOOR PROJECTOR WITH WDMX

- 4 modes DMX
- 4 LED 4-en-1 RGBL
- Modes Auto-statique-WDMX
- IP65
- Angle d'ouverture 12°
- Livré avec filtres 10 et 30°, étrier oméga, câble secteur et True Powercon 1
- Température et saturation des couleurs sélectionnables
- 2 sections de LED indépendantes
- Refroidissement pas convection

- 4 DMX modes
- 4 RGBL LED 4-in-1
- Auto-static-WDMX Mode
- IP65
- Beam angle 12°
- Supplied with 10 & 30° filters, omega clamp, mains lead and true Powercon 1 lead
- User programmable color temperatures and saturation
- 2x separately controlled LED sections
- Heat sink

Alimentation	*Power supply*	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	*Consumption*	30W
Température de fonctionnement	*Operating temperature*	-20°C to 45°C
Batterie	*Battery*	14.8V / 11Ah
Durée de charge	*Charging time*	7h
Autonomie	*Battery operating time*	6 à 22h
Dimensions	*Dimensions*	223 x 132 x 274mm
Poids	*Weight*	6.3kg

AFX - FLIGHTCASE FOR 6X MOBICOLOR4

AFX - FLIGHTCASE FOR 6X MOBICOLOR4

REF. MOBICOLOR4	NOIR-BLACK
CODE: 16-2880	EAN: 5420047135339	1

REF. FL6-MOBICOLOR4	NOIR-BLACK
CODE: 16-2881	EAN: 5420047135636	1

IP65 DMX512

PROJECTEUR RECHARGEABLE
A 9 LED RGBL 15W AVEC WDMX

BATTERY-OPERATED 9X15W RGBL
LED OUTDOOR PROJECTOR WITH WDMX

- 4 modes DMX
- 9 LED 4-en-1 RGBL
- Modes Auto-statique-WDMX
- IP65
- Angle d'ouverture 12°
- Livré avec filtres 10 et 30°, étrier oméga, câble secteur et True Powercon 1
- Température et saturation des couleurs sélectionnables
- 3 sections de LED indépendantes
- Refroidissement pas convection

- 4 DMX modes
- 9 RGBL LED 4-in-1
- Auto-static-WDMX Mode
- IP65
- Beam angle 12°
- Supplied with 10 & 30° filters, omega clamp, mains lead and true Powercon 1 lead
- User programmable color temperatures and saturation
- 3x separately controlled LED sections
- Heat sink

Alimentation	*Power supply*	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	*Consumption*	60W
Température de fonctionnement	*Operating temperature*	-20°C à45°C
Batterie	*Battery*	18V / 19.2Ah
Durée de charge	*Charging time*	7h
Autonomie	*Battery operating time*	6 à 22h
Dimensions	*Dimensions*	270 x 132 x 318mm
Poids	*Weight*	8.4kg

AFX - FLIGHTCASE POUR 4X MOBICOLOR9
AFX - FLIGHTCASE FOR 4X MOBICOLOR9

REF: **FL4-MOBICOLOR9** NOIR-BLACK

CODE: **16-2883** EAN: **5420047135643** 1

REF: **MOBICOLOR9** NOIR-BLACK

CODE: **16-2882** EAN: **5420047135346** 1

PROJECTEUR PAR LED BLANC CHAUD
100W AVEC REGLAGE MANUEL DE L'ANGLE DE PROJECTION

100W WARM WHITE LED PAR
WITH MANUAL BEAM ANGLE ADJUSTMENTS

- 2 canaux DMX2 canaux DMX
- Blanc chaud 2700°K
- Effet strobe
- Dimmer linéaire, loi en carré, loi en carré inversé et sigmoïde
- Angles de projection ajustables manuellement de 9° à 30°

- 2x DMX channels2x DMX channels
- Warm white 2700°K
- Strobe effect
- Optical linear, square law, inverted square law and S-curve dimmer
- Adjustable beam angles from 9° to 30°

Alimentation	*Power supply*	100-240Vac 50/60Hz
Consommation	*Consumption*	105W
Source lumineuse	*LED source*	98W COB LED
Température de couleur	*Color temperature*	2700°K
Angles de projection	*Zoom adjustment*	9°/15°/20°/25°/30°
Entrée/sortie	*In / Out*	Powercon
Dimensions	*Dimensions*	491 x 275 x 224mm
Poids	*Weight*	3.4kg

AFX - FLIGHTCASE POUR 6X PARLED100Z
AFX - FLIGHTCASE FOR 6X PARLED100Z

REF. FL6-PARLED100Z	NOIR-BLACK	
CODE: 16-2801	EAN: 5420047135605	1

REF. PARLED100-Z	NOIR-BLACK	
CODE: 16-2800	EAN: PARLED100-Z	2

SPLITTER DMX A 2 VOIES
SPLITTER DMX A 2 VOIES

- 1 entrée Link
- 1 entrée & 2 sorties isolées électriquement

- 1 entrée Link
- 1 entrée & 2 sorties isolées électriquement

REF. DD2	NOIR-BLACK	
CODE: 15-1839	EAN: 5420047134790	20

CONTROLEUR DMX PROFESSIONNEL
AVEC SEQUENCES DE MOUVEMENT INTEGRES

PROFESSIONAL DMX LIGHT
CONTROLLER WITH INTEGRATED PATTERNS

Alimentation	*Power supply*	110-240 V AC, 50/60 Hz par l'adaptateur secteur fourni
Consommation	*Power consumption*	2.7 W
Nombre de canaux de commande	*Number of control channels*	512
Nombre de scènes mémorisables	*Storable scenes*	32
Nombre de chases mémorisables	*Storable chases*	32 avec 100 pas chacun
Contrôle audio	*Sound control*	par le microphone incorporé
Sortie DMS512/RDM	*DMX512/RDM output*	Connecteur XLR à 3 broches
Support de stockage de données compatible	*Available storage media*	Supporte USB (FAT32)
Dimensions (LxlxH)	*Dimensions (LxWxH)*	483 x 130 x 82 mm
Poids	*Weight*	2.2 kg

- 512 canaux DMX sont librement inversibles et assignables à 32 canaux de commande (softpatch)
- Pour 28 appareils avec 18 canaux de commande chacun
- Port USB port pour sauvegarder les données de programmation
- Programmation rapide grâce à 9 séquences de mouvement et 7 effets de couleurs intégrés (position PAN/TILT, durée du fondu et durée d'exécution ajustables)
- Mémorisation de 32 chases programmables avec 100 scènes chacun
- Mode Chase manuel, contrôlé par le temps ou la musique
- 32 scènes programmables
- Contrôle de 2 niveaux d'appareils DMX, chacun jusqu?à 18 canaux
- 16 curseurs canal DMX
- 2 molettes pour pan & tilt
- Fonction Blackout
- Contrôlé par la musique via le microphone incorporé
- LCD retro-éclairé (2 x 16 caractères)
- Compatible RDM (Configuration de l?adresse DMX et identification)
- Fiches XLR à 3 broches
- Mise à jour du Firmware par USB
- Installation possible dans un rack 3U

- 512 DMX channels can be assigned and inverted as desired to 32 control channels (softpatch)
- For 28 fixtures with 18 control channels each
- USB port for storing program data
- Quick programming via 9 integrated movement patterns and 7 color effects (PAN/TILT position, fade time and running time adjustable)
- 32 programmable chases with 100 scenes each can be stored
- Manual, time-controlled or sound-controlled chase running mode
- 32 programmable scenes
- 2 DMX fixture levels can be controlled, each with up to 18 channels
- 16 DMX channel faders
- 2 jog wheels for pan/tilt
- Blackout function
- Sound control via built-in microphone
- Backlit LCD (2 x 16 characters)
- RDM support (DMX address setup and identification)
- 3-pin XLR connector
- Firmware update via USB
- 3U Rack installation

REF. DMX512-PRO		NOIR-BLACK
CODE: 15-1845	EAN: 5420047134813	6

MACHINE A ETINCELLES
SPARK MACHINE

- 2 canaux DMX
- Contrôle par DMX ou télécommande fournie
- Ecran LCD
- Activation uniquement par carte pour une meilleure sécurité
- Hauteur de gerbe d'étincelles 3 - 3,5m
- Etincelles froides, aucun risque de brûlures
- Boîtier en ABS ignifuge
- Granulés à étincelles disponible sous la réf. HC8200

- 2 DMX channels
- DMX or remote controlled (remote control included)
- LCD screen
- Activation only via the supplied card for improved safety
- Fountain height 3 - 3.5m
- Cold sparks, no danger of burns
- Flame-proof ABS case
- Spark granulate available, order code HC8200

Alimentation	*Power supply*	220-240Vac 50/60Hz
Consommation	*Consumption*	300W 1.4A
Dimensions	*Dimensions*	168 x 180 x 228mm
Poids	*Weight*	4.5kg

REF. SPARKULAR-MINI		NOIR-BLACK
CODE: 16-2910	EAN: 5420047134875	4

PACK DE 6 MACHINE A ETINCELLES
DANS UN FLIGHTCASE

SET OF 6 SPARK MACHINES
IN A FLIGHTCASE

- 2 canaux DMX2 canaux DMX
- Contrôle par DMX ou télécommande fournie
- Ecran LCD
- Activation uniquement par carte pour une meilleure sécurité
- Hauteur de gerbe d'étincelles 3 à 3,5m
- Etincelles froides, aucun risque de brûlures
- Boîtier en ABS ignifuge
- Granulés à étincelles disponible sous la réf. HC8200

- 2 DMX channels2 DMX channels
- DMX or remote controlled (remote control included)
- LCD screen
- Activation only via the supplied card for improved safety
- Fountain height 3 ? 3.5m
- Cold sparks, no danger of burns
- Flame-proof ABS case
- Spark granulate available, order code HC8200

Alimentation	*Power supply*	220-240Vac 50/60Hz
Consommation (par machine)	*Consumption (per machine)*	300W 1.4A
Dimensions (machine)	*Dimensions (per machine)*	168 x 180 x 228mm
Poids (machine)	*Weight (per machine)*	4.5kg
Dimensions (flightcase)	*Dimensions (flight case)*	690 x 655 x 550mm
Poids total	*Total weight*	65kg

REF. **SPARKULAR-MINI-SET** NOIR-BLACK

CODE: **16-2911** EAN: **5420047134868** 1

FLIGHTCASE POUR 2 SPARKULAR-MINI
AFX - FLIGHTCASE FOR 2X SPARKULAR-MINI

REF. **FL2-SPARKULAR** NOIR-BLACK

CODE: **16-2913** EAN: **5420047135650** 1

GRANULES POUR MACHINE A ETINCELLES SPARKULAR-MINI
GRANULATE FOR SPARK MACHINES SPARKULAR-MINI

REF. **HC8200** NOIR-BLACK

CODE: **16-2912** EAN: **5420047134882** 14

MACHINE A FUMEE DMX 1500W
AVEC TIMER, TELECOMMANDE HF & FILAIRE

FOG MACHINE 1500W WITH DMX,
TIMER, WIRED & WIRELESS REMOTE CONTROL

- Télécommande filaire avec timer
- Télécommande sans fil avec récepteur
- 1 canal DMX avec commutateurs DIP
- Entrée/sortie DMX par XLR
- Etrier de fixation

- Wired remote control with timerWired remote control with timer
- Wireless remote control with receiver
- 1x DMX channel with DIP switches
- DMX in- and output via XLR
- Mounting bracket

Puissance	*Power*	1500W
Alimentation	*Power supply*	220-240Vac 50/60Hz
Capacité du réservoir	*Tank capacity*	2l
Durée de chauffe	*Heat up time*	10 minutes
Distance de projection	*Fog Projection*	12m
Volume de fumée	*Output*	566m3/min
Poids	*Weight*	7kg
Dimensions	*Dimensions*	53.5x25x14.5cm

REF. FOG1500W-T		NOIR-BLACK
CODE: 15-1745	EAN: 5420047135155	1

MACHINE A BROUILLARD

PROFESSIONNELLE 1400W DANS UN FLIGHT CASE

PROFESSIONAL FAZE MACHINE 1400W IN A FLIGHT CASE

- 1, 2 ou 4 canaux DMX
- Fonctionnement continu ou à durée programmée
- Réglage de la vitesse du ventilateur, de la durée, des intervalles et du volume de brouillard
- Projection de brouillard horizontale ou verticale
- Temps de chauffe ultra-rapide
- Cycle de nettoyage automatique toutes les 30 secondes
- Connecteurs XLR à 3 ou 5 broches
- Réservoir de 6 litres
- Afficheur LCD avec 4 boutons de fonction

- 1, 2 or 4 DMX channels1, 2 or 4 DMX channels
- Continuous or timer operation
- Fan speed, duration, interval and haze volume controls
- Horizontal or vertical haze projection
- High-speed warm-up
- Auto cleaning every 30 seconds
- 3- and 5-pin XLR connectors
- 6l tank
- Blue LCD with 4 function buttons

Résistance	*Heating element*	1400W
Consommation	*Consumption*	1500W
Canaux DMX512	*DMX512 channels*	1CH, 2CH, or 4CH
Fusible	*Fuse*	T10A / 250V
Display	*Display*	Ecran LCD bleu
Réservoir	*Tank*	6L
Production de brouillard	*Haze production*	425 m3/min
Temps de chauffe	*Heat-up time*	60s
Consommation de liquide	*Fluid consumption*	9.5ml/min à puissance max.
Type de connecteur	*DMX Connectors*	XLR 3 et 5 broches
Connecteur d'alimentation	*Power connectors*	PowerCON
Arrêt réservoir vide	*Empty tank stop*	oui
Alimentation	*Power supply*	230V 50Hz
Dimensions (LxlxH)	*Dimensions (lxwxh)*	520 x 460 x 290mm
Poids	*Weight*	18.8 kg

REF. **PROFAZE-TOUR** NOIR-BLACK

CODE: **15-1741** EAN: **5420047134936** 1

MACHINE A FUMEE LOURDE
DANS UN FLIGHTCASE AVEC DMX & TELECOMMANDE-1500W

DMX-CONTROLLED WATER
BASED LOW FOG MACHINE IN A FLIGHTCASE WITH REMOTE CONTROL / 1500W

- 2 canaux DMX2 canaux DMX
- Fonction Timer
- Télécommande
- Volume de fumée réglable
- Robinets de vidange
- Afficheur LCD
- Liquide à fumée recommandée: PROSMOKE5L-LOW de la marque AFX

- 2x DMX channels2x DMX channels
- Timer function
- Remote control
- Adjustable fog output
- Tap to empty the tanks
- LCD display
- Recommended fog fluid: PROSMOKE5L-LOW from AFX

Alimentation	*Input voltage*	AC220~240V 50/60Hz
Fusible	*Fuse*	8A
Temps de chauffe	*Heat up time*	4 min
Surface couverte	*Coverage around*	120m²
Réservoir à liquide de fumée	*Fog fluid tank*	3.5l
Réservoir d'eau	*Water tank*	7.5l
Consommation de fluide	*Fluid consumption*	1L = 90 min.
Poids	*Weight*	27kg
Dimensions	*Dimensions*	608 x 392 x 455mm

EMBOUT DE REMPLACEMENT POUR MACHINE A FUMEE LOURDE STRATUS1500

REPLACEMENT NOZZLE FOR STRATUS1500 LOW FOG MACHINE

REF. STRATUS1500	NOIR-BLACK
CODE: 15-1746	EAN: 5420047135667	1

REF. STRATUS-NOSE	NOIR-BLACK
CODE: 15-1747	EAN: 5420047135674	1

MACHINE A MOUSSE
FOAM MACHINE

● *Machine permettant de produire un volume important de mousse synthétique à base de liquide concentré (tensio-actifs) et d'eau. La machine fonctionne avec un débit d'air massif qui propulse le mélange au travers du filet et qui se transforme instantanément en une mousse abondante qui tombe en cascade.*
C'est un ensemble qui a été développé pour être utilisé dans les discothèques, clubs, festivals, concerts.

● *The unit produces a large volume of synthetic foam based on concentrated liquid (surfactants) and water. The machine uses a massive airflow that propels the mixture through the net and turns it instantly into plentiful foam cascades. It has been developed for use in discotheques, clubs, festivals, concerts, events.*

Alimentation électrique	*Power supply*	230 Volts - 50 Hz
Moteur électrique	*Electric motor*	Asynchrone monophasé - 2750 tr / mn
Puissance Absorbée	*Consumption*	370 watts
Courant Absorbé	*Current*	3,7 Am
Fusible réarmable	*Resettable fuse*	04 Amp
Degré de protection	*Protection index*	IP 42
Longueur	*Lenght*	572,6 mm
Largeur	*Wide*	493,4 mm
Diamètre Hélice	*Propeller diameter*	295 mm
Hauteur	*Heigtt*	687,9 mm
Poids	*Weight*	25 kg
Ventilateur hélicoidal	*Helical fan*	6 pales aluminium
Débit air horaire	*Air flow/hour*	3500 m3 / heure
Pression - vitesse déplacement air	*Air flow speed under pressure*	20 m / sec
Niveau sonore	*Noise Level*	80 db
Accessoires nécessaires	*Required accessories*	Filet à maille tressée
Sangle de maintien	*Holding strap*	Sangle à cliquet
Buse de projection	*Projection nozzle*	Buse avec ailette spécifique haut foisonnement

REF: **FOAM300**		NOIR-BLACK
CODE: **16-2920**	EAN: **EAN**	1

MACHINE A NEIGE
SNOW MACHINE

● *La machine permet de créer un effet de neige artificiel. Elle a été développée pour la production et la projection de volumes importants de neige synthétique à partir d'une formulation liquide à base de tensio-actifs et d'eau. La machine fonctionne avec un débit d'air massif qui détache et propulse les flocons de savon qui se sont formés autour de la chaussette centrale. Grâce aux performances de la machine (débit + pression), ces flocons sont projetés à une certaine distance créant ainsi un effet enchanteur simulant la chute de flocons de neige.*

● *The machine creates an artificial snow effect. It has been developed for the production and projection of large volumes of synthetic snow from a liquid formulation based on surfactants and water. The machine operates with a massive airflow that loosens and propels the soap flakes that have formed around the central sock. Due to the performance of the machine (flow + pressure), these flakes are projected at a certain distance creating an enchanting effect simulating the fall of snowflakes.*

Alimentation électrique	*Power supply*	230 Volts - 50 Hz
Moteur électrique	*Electric motor*	Asynchrone monophasé - 2750 tr / mn
Puissance Absorbée	*Consumption*	370 watts
Courant Absorbé	*Current drain*	3,7 Am
Degré de protection	*Protection index*	IP 42
Longueur	*Dimensions*	56 x 52 x 73 cm
Diamètre Hélice	*Propeller diameter*	29,5 cm
Poids	*Weight*	30 kg
Ventilateur hélicoïdal	*Helical fan*	6 pales aluminium
Débit air horaire	*Air flow/hour*	3500 m3 / heure
Pression - vitesse déplacement air	*Air pressure speed*	20 m / sec
Niveau sonore	*Noise level*	80 db
Distance de projection	*Spray distance*	10-12m
Consommation max. de fluide en débit continu	*Max. fluid consumption at continuous use:*	20l pour 40-50 min.

REF: **SNOW300**		NOIR-BLACK
CODE: **16-2921**	EAN: **EAN**	1

LIQUIDE A FUMEE PROFESSIONNEL HAUTE DENSITE - 5L.

- Liquide à fumée haute densité qui génère une belle fumée épaisse et régulière
- Produit inoffensif qui ne nuit pas à la santé

HIGH DENSITY FOG FLUID - 5L

- High density fog fluid that creates a thick regular fog.
- Non toxic

REF. **PROSMOKE5L-HD**

CODE: 16-2940 | EAN:5420047135407 | 1

LIQUIDE A FUMEE PROFESSIONNEL HAUTE DENSITE - 20L.

- Liquide à fumée haute densité qui génère une belle fumée épaisse et régulière
- Produit inoffensif qui ne nuit pas à la santé

HIGH DENSITY FOG FLUID - 20L

- High density fog fluid that creates a thick regular fog.
- Non toxic

REF. **PROSMOKE20L-HD**

CODE: 16-2941 | EAN:5420047135414 | 1

LIQUIDE A FUMEE PROFESSIONNEL SPECIAL FUMEE LOURDE - 5L

- Liquide à fumée spécial pour machines à fumée lourde qui génère une belle fumée épaisse et régulière qui reste au sol
- Produit inoffensif qui ne nuit pas à la santé

LOW FOG FLUID - 5L

- Special fog fluid for low fog machines that creates a thick regular fog that covers the floor.
- Non toxic

REF. **PROSMOKE5L-LOW**

CODE: 16-2942 | EAN:5420047135421 | 1

LIQUIDE A FUMEE A EFFET CO2 A DISPERSION RAPIDE

- Effet cryogénique qui consiste en un jet de fumée froide très volatile qui se dissipe immédiatement.
- Produit inoffensif qui ne nuit pas à la santé

FAST DISSIPATION FOG FLUID WITH CO2 EFFECT

- Cryogenic effect which generates a highly volatile cold fog jet that disappears immediately.
- Non toxic

REF. **PROSMOKE5L-FAST**

CODE: 16-2943 | EAN:5420047135438 | 1

LIQUIDE A BROUILLARD - 5L

- Liquide à brouillard homologué de haute qualité à base d'eau.
- Ne contient aucune substance toxique et ne laisse pas de résidus.

HAZE FLUID - 5L

- Approved high quality haze fluid on water basis.
- Contains no harmful substances and leaves no residues.

REF. **PROSMOKE5L-FAZE**

CODE: 16-2944 | EAN:5420047135445 | 1

LIQUIDE A BROUILLARD - 20L

- Liquide à brouillard homologué de haute qualité à base d'eau.
- Ne contient aucune substance toxique et ne laisse pas de résidus.

HAZE FLUID - 20L

- Approved high quality haze fluid on water basis.
- Contains no harmful substances and leaves no residues.

REF. **PROSMOKE20L-FAZE**

CODE: 16-2945 | EAN:5420047135452 | 1

LIQUIDE A MOUSSE 5L

- Liquide à mousse prêt à l'emploi.
- Bidon de 5 litres.

FOAM FLUID 5L

- Ready-to-use foam fluid.
- 5 liter can

REF. **PROFOAM5L**

CODE: **16-2946** | EAN:**EAN** | 1

LIQUIDE A MOUSSE 20L

- Liquide à mousse prêt à l'emploi.
- Bidon de 20 litres.

FOAM FLUID 20L

- Ready-to-use foam fluid.
- 20 liter can

REF. **PROFOAM20L**

CODE: **16-2947** | EAN:**EAN** | 1

LIQUIDE A MOUSSE 200L

- Liquide à mousse prêt à l'emploi.
- Bidon de 5 litres.

FOAM FLUID 200L

- Ready-to-use foam fluid.
- 5 liter can

REF. **PROFOAM200L**

CODE: **16-2948** | EAN:**EAN** | 1

LIQUIDE A NEIGE 5L

- Liquide à neige prêt à l'emploi pour machines à neige professionnelles.
- Bidon de 5 litres.

SNOW FLUID 5L

- Ready-to-use snow fluid for professional snow machines.
- 5 liter can

REF. **PROSNOW5L**

CODE: **16-2949** | EAN:**EAN** | 1

LIQUIDE A NEIGE 20L

- Liquide à neige prêt à l'emploi pour machines à neige professionnelles.
- Bidon de 20 litres.

SNOW FLUID 5L

- Ready-to-use snow fluid for professional snow machines.
- 20 liter can

REF. **PROSNOW20L**

CODE: **16-2950** | EAN:**EAN** | 1

PISTOLET CO^2
CO^2 GUN

- Appareil mobile facile à transporter
- Connexion directe à la bouteille
- Tir de jets puissants de gaz CO2
- Effet surprenant et spectaculaire qui apparaît et disparaît instantanément

- Mobile unit, easy to carry
- Direct connection to the gas cylinder
- Powerful jet blasts of CO2 gas
- Amazing, spectacular effect that appears and disappears instantly

Principe utilisé	*Method*	Gâchette manuelle haute pression sécurisée
Gaz	*Gas*	Gaz CO2 version liquide
Distance de projection	*Projection distance*	4 - 6m
Consommation :	*Consumption*	1,5 kg/s
Diamètre connecteur	*Connector diameter*	3/8 " - BSP
Pression de service	*Operating pressure*	49 bar
Température du gaz CO2 en sortie immédiate	*Gas temperature at the output*	- 79 °C
Niveau de décibel lors du tir	*Noise level during projection*	108 db
Dimensions	*Dimensions*	548,4 x 50 x 194,5 mm
Poids	*Weight*	1 kg

REF. C02GUN		NOIR-BLACK
CODE: 16-2922	EAN: EAN	1

JET CO^2
CO2 JET

- Installation facile au sol ou sur structure
- Angle de projection réglable
- La tête est connectée à une bouteille de gaz Co^2 au moyen d'un flexible haute pression équipé de raccords adaptés
- Tir de jets puissants de gaz CO^2
- Effet surprenant et spectaculaire qui apparaît et disparaît instantanément

- Easy installation on the floor or a truss system
- Adjustable projection angle
- Direct connection to the gas cylinder via a high-pressure hose fitted with appropriate connectors
- Powerful jet blasts of CO2 gas
- Amazing, spectacular effect that appears and disappears instantly

Alimentation	*Power supply*	230Vac 50Hz
Gaz	*Gas*	Liquid CO2 gas
Distance de projection	*Projection distance*	5 - 8m
Consommation :	*Consumption*	1,5 kg/s
Diamètre connecteur	*Connector diameter*	3/8 " - BSP
Pression de service	*Operating pressure*	49 bar
Température du gaz CO2 en sortie immédiate	*Gas temperature at the output*	- 79 °C
Niveau de décibel lors du tir	*Noise level during projection*	108 db
Dimensions	*Dimensions*	265 x 146,5 x 271.5mm
Poids	*Weight*	2 kg

REF: **CO2JET**		NOIR-BLACK
CODE: **16-2923**	EAN: **EAN**	1

FLEXIBLE HAUTE PRESSION POUR MACHINES A EFFET CO2 - 1.5M

HIGH PRESSURE HOSE FOR CO2 EFFECT MACHINES - 1.5M

- Equipé de raccords spécifiques pour les machines CO2GUN et CO2JET.
- With specific fittings for CO2 GUN & CO2JET machines.

REF. **CO2HOSE1.5M**

CODE: **16-2924** | EAN:**EAN** | 1

FLEXIBLE HAUTE PRESSION POUR MACHINES A EFFET CO2 - 3M

HIGH PRESSURE HOSE FOR CO2 EFFECT MACHINES - 3M

- Equipé de raccords spécifiques pour les machines CO2GUN et CO2JET.
- With specific fittings for CO2 GUN & CO2JET machines.

REF. **CO2HOSE3M**

CODE: **16-2924** | EAN:**EAN** | 1

FLEXIBLE HAUTE PRESSION POUR MACHINES A EFFET CO2 - 5M

HIGH PRESSURE HOSE FOR CO2 EFFECT MACHINES - 5M

- Equipé de raccords spécifiques pour les machines CO2GUN et CO2JET.
- With specific fittings for CO2 GUN & CO2JET machines.

REF. **CO2HOSE5M**

CODE: **16-2924** | EAN:**EAN** | 1

FLEXIBLE HAUTE PRESSION POUR MACHINES A EFFET CO2 -8 M

HIGH PRESSURE HOSE FOR CO2 EFFECT MACHINES - 8M

- Equipé de raccords spécifiques pour les machines CO2GUN et CO2JET.
- With specific fittings for CO2 GUN & CO2JET machines.

REF. **CO2HOSE8M**

CODE: **16-2924** | EAN:**EAN** | 1

BAUDRIER POUR BOUTEILLE DE GAZ CO2

BACK-PACK FOR CO2 GAS CYLINDER

REF. **CO2BACKPACK**

CODE: **16-2928** | EAN:**EAN** | 1

SHOOTER A CONFETTIS
CONFETTI SHOOTER

- Angle de projection réglable de 0 à 180°
- Installation facile sur une structure (crochet de sécurité), ou dans un décor en étant fixé avec son piétement, ou au sol.
- Les distances de projection varient selon les types de cartouche confetti, l'angle de projection et le choix du projectile
- Déclenchement par impulsion électrique 230V/50Hz à partir d'une simple télécommande M/A.
- Les shooters Confetti peuvent être câblés en série.

- Adjustable projection angle from 0 to 180°
- Easy installation on a truss (safety hook), in a scenery via the stand or on the floor
- The projection distance varies according to the confetti cartridge, projection angle and chosen projectile
- Triggered by an electrical impulse (230Vac 50Hz) via a simple On/Off remote control
- Several confetti shooters can be daisy-chained

Alimentation	*Power supply*	230Vac 50Hz
Consommation	*Consumption*	60W
Distance de projection	*Projection distance*	4 - 16m selon le projectile
Dimensions	*Dimensions*	181 x 151.6 x 200mm
Poids	*Weight*	2,2kg

REF. CONF-SHOOTER		NOIR-BLACK
CODE: 16-2929	EAN: EAN	1

TABOURET HAUT LUMINEUX RGBW
RGBW ILLUMINATED LED BARSTOOL

- 24 LED RGBW de type SMD5050
- Télécommande IR pour choisir les couleurs et effets lumineux
- IP54 : Résiste aux projections d'eau et à la poussière
- Résiste à des températures de -10°C à +60°C

- 24x SMD5050 RGBW LED24x SMD5050 RGBW LED
- IR remote control for the colors and the effects
- IP54 : Splash water and dust resistant
- Resists to temperatures from -10°C to +60°C

Adaptateur secteur :	*Mains adaptor:*	
Tension d'entrée	*Input voltage*	100-240Vac 50/60Hz
Tension de sortie	*Output voltage*	5V 1A
Consommation	*Consumption*	9.6W
Batterie	*Battery*	Lithium type ZN 18650
		3,7V 2000mAh
Durée de charge	*Charging time*	4-5h
Autonomie	*Discharge time*	10-15h
Charge max.	*Max. load*	100kg
Dimensions	*Dimensions*	39 x 38 x 82cm
Poids	*Weight*	5.25kg

REF. LED-STOOL		NOIR-BLACK
CODE: 15-1858	EAN: 5420047135124	1

LAMPE DE TABLE A LED RGBW
RGBW LED TABLE LAMP

- Faible encombrement
- 4 LED RGBW de type SMD5050
- Rechargeable par USB (cordon fourni)
- IP54 : Résiste aux projections d'eau et aux poussières
- Disponible en option (Réf.: MULTIUSB-CHARGER): Multi-chargeur USB permettant de charger simultanément jusqu'à 48 lampes

- Space saving
- 4x RGBW type SMD5050 LED
- Rechargeable via USB (lead included)
- IP54 : Splash water and dust-proof
- Available option (order code: MULTIUSB-CHARGER) : USB multi-charger allowing to recharge simultaneously up to 48 EGG lamps

Batterie	*Battery*	Li-Polymère 1000mAh
Durée de charge	*Charging time*	2-3h
Autonomie	*Discharge time*	8-10h
Dimensions	*Dimensions*	Ø12 x 17cm
Poids	*Weight*	340g

REF. **LED-EGG** NOIR-BLACK
CODE: **15-1859** EAN: **5420047135131** 27

CHARGEUR MULTI USB 48 PORTS
MULTI USB CHARGER 48 PORTS

REF. **MULTIUSB-CHARGER** NOIR-BLACK
CODE: **15-1860** EAN: **5420047135148** 1

FLIGHTCASE POUR 2x MAGIC-WASH25
FLIGHTCASE FOR 2x MAGIC-WASH25

- Intérieur en mousse préformée pour caler les lyres
- Compartiment de rangement pour les accessoires
- Poignées latérales, fermetures papillon et cornières de protection en alu
- Roulettes solides pour faciliter le déplacement

- Foam-padded interior with cut-out for the moving heads
- Storage compartment for the accessories
- Side-mounted handles, butterfly catches and aluminum edges
- Strong wheels for ease of transport

Dimensions	*Dimensions*	70 x 49 x 71cm
Poids	*Weight*	23kg

REF. **FL-2MAGICWASH25** NOIR-BLACK

CODE: **15-1893** EAN: **5420047134493** 1

FLIGHTCASE POUR 2X SPOT180LED
FLIGHTCASE FOR 2X SPOT180LED

- Intérieur en mousse préformée pour caler les lyres
- Compartiment de rangement pour les accessoires
- Poignées latérales, fermetures papillon et cornières de protection en alu
- Roulettes solides pour faciliter le déplacement

- Foam-padded interior with cut-out for the moving heads
- Storage compartment for the accessories
- Side-mounted handles, butterfly catches and aluminum edges
- Strong wheels for ease of transport

Dimensions	*Dimensions*	74 x 39 x 67cm
Poids	*Weight*	22kg

REF. FL-2SPOT180		NOIR-BLACK
CODE: 16-2761	EAN: 5420047134486	1

HOUSSE DE PROTECTION
GONFLABLE POUR LYRES
INFLATABLE RAIN COVER
FOR MOVING HEADS

- Protégez votre lyre ou autre appareil de lumière contre la pluie
- Gonfleur intégré et alimentation étanche
- Fermeture éclair pour fermer la housse
- Dimensions: 50 x Ø40cm
- Alimentation:Entrée: 230Vac / Sortie: 12Vac 36VA

- Protect your moving head or any other light appliance against rain
- With built-in blower and waterproof power supply
- With zipper to close the cover
- Dimensions: 50 x Ø40cm
- Power supply: In: 230Vac / Out: 12Vac 36VA

REF. RAINCOVER50		TRANSP.
CODE: 16-2782	EAN: 5420047135834	1

HOUSSE DE PROTECTION
GONFLABLE POUR LYRES
INFLATABLE RAIN COVER
FOR MOVING HEADS

- Protégez votre lyre ou autre appareil de lumière contre la pluie
- Gonfleur intégré et alimentation étanche
- Fermeture éclair pour fermer la housse
- Dimensions: 70 x Ø50cm
- Alimentation:Entrée: 230Vac / Sortie: 12Vac 36VA

- Protect your moving head or any other light appliance against rain
- With built-in blower and waterproof power supply
- With zipper to close the cover
- Dimensions: 70 x Ø50cm
- Power supply: In: 230Vac / Out: 12Vac 36VA

REF. RAINCOVER70		TRANSP.
CODE: 16-2782	EAN: 5420047135841	1

REF.	CODE	PAGE
AEROCLIP	17-4640	53
BAG-PH12	17-2827	59
BAG-PH15	17-2828	59
FIRST SERIES	-	40
FIRST-S2.1	17-2850	42
FIRST-SA10DSP2	17-2875	44
FIRST-SA12DSP2	17-2876	45
FIRST-SA12SDSP2	17-2879	48
FIRST-SA15DSP2	17-2877	46
FIRST-SA15SDSP2	17-2880	48
FIRST-SA18SDSP2	17-2881	49
FIRST-SA215DSP2	17-2878	47
FIRST-SP08	17-2865	50
FIRST-SP10	17-2866	50
FIRST-SP12	17-2867	50
FIRST-SP12S	17-2870	52
FIRST-SP15	17-2868	51
FIRST-SP15S	17-2871	52
FIRST-SP18S	17-2872	53
FIRST-SP215	17-2869	51
GENESYS12A	17-2831	56
GENESYS15A	17-2832	57
HELIOS2.1	17-2890	54
IPS10-250	17-2860	60
PH12-PASS	17-2825	58
PH15-PASS	17-2826	59
SPK4-10	15-5765	59
WMS3A-WH	95-2330	62
WMS3P-WH	95-2332	64
WMS4A-WH	95-2331	63
WMS4P-WH	95-2333	65

"FIRST SERIES"

FIRST-SA12DSP2

FIRST-SA15DSP2

FIRST-SA18DSP2

FIRST-SP08

FIRST-SP10

FIRST-SP12

FIRST-SP15

FIRST-SA12SDSP2

FIRST-SA15SDSP2

FIRST-SA18SDSP2

FIRST-SP215

FIRST-SA215DSP2

FIRST-2.1

FIRST-SP12S

FIRST-SP15S

FIRST-SP18S

SYSTEME AMPLIFIE 2.1 400W RMS
ACTIVE SYSTEM 2.1 400W RMS

Sub	*Sub*	
Système	*System*	10\" (25cm), bass-reflex
Bande passante	*Frequency range*	80 Hz - 200Hz
Puissance	*Power rating*	400 W RMS
Impédance	*Impedance*	4 Ohms
Maximum SPL	*Maximum SPL*	125 dB SPL peak
Sensibilité (1W/1m)	*Sensitivity (1W/1m)*	109 dB SPL
Transport	*Transport*	4x Poignées intégrées
Dimensions (L x l x H)	*Dimensions (D x W x H)*	290 x 420 x 430mm
Poids	*Net weight*	12.5 kg
Alimentation	*Power supply*	230Vac 50Hz
Satéllite	*Sat*	
Système	*System*	2 voies, 4\" (10cm) médium-aigu
Bobine mobile	*Voice coil*	1? (2.5cm)
Aimant	*Magnet*	10oz.
Bande Passante	*Frequency range*	150 Hz - 16 kHz
Puissance / Impédance	*Power / Impedance*	2x 80 W RMS / 8 ohms
Sensibilité (1W/1m)	*Sensitivity (1W/1m)*	109 dB SPL
Dimensions (L x H x P)	*Dimensions (W x H x D)*	150 x 155 x 160mm
Poids	*Net weight*	2.1 kg x2

- Subwoofer 25cm (10") dans un caisson bass reflex avec insert Ø20mm pour la barre extensible
- Amplificateur de classe D avec DSP
- 5 préréglages de DSP (vocal-live1-live2-dj1-dj2)
- Entrées et sorties par Powercon
- Sortie Link par XLR, vers un autre ampli
- Réglages séparés du volume du subwoofer et des satellites
- Réglage de la fréquence de coupure du subwoofer (80Hz to 200Hz)
- Protection par limiteur intégré
- Voyants LED pour chaque fonction (alimentation, protection, signal et limiteur)
- Voyant LED du logo BST (possibilité de le couper via le switch)
- Fonction stéréo ou mono (via le switch sur le panel de commande)
- Poignées intégrées pour faciliter le transport
- ? Satellites
- Haut-parleurs de 10cm (4?) médium-aigus
- Filtre passif 2 voies et PTC de protection pour le médium-aigu
- Cabinets en MDF 9mm, finition texturée
- Grille en acier avec tissu acoustique
- Convient pour le transport en voiture
- Livré avec deux câbles pour les satellites
- Livré avec 2 supports d'accroche pour les satellites

- 10"/25cm subwoofer 2 in a bass reflex cabinet with Ø20mm insert for the extendable bar
- Class D amplifier with DSP
- 5 DSP presets (vocal-live1-live2-dj1-dj2)
- In- and outputs via Powercon connectors
- Link output via XLR to another amplifier
- Separate volume controls for the subwoofer and the satellites
- Adjustable crossover frequency of the subwoofer (80Hz to 200Hz)
- Built-in protection circuit by limiter
- LED indicators for all functions (power, protection, signal & limiter)
- Back-lit BST logo (with on/off switch)
- Mono/stereo function (via a switch on the control panel)
- Built-in handles for ease of transport
- Satellites
- 10cm (4?) mid-high range speakers
- Passive 2-way crossover and PTC protection circuit for the mid-high range speaker
- 9mm thick MDF cabinets with textured finish
- Steel grille with acoustic fabric
- Suitable for transport by car
- Supplied with 2 leads for the satellites
- Supplied with 2 brackets for wall or truss mounting for the satellites

REF. **FIRST-S2.1**

CODE: **17-2850** EAN:**5420047135087** 1

ENCEINTE ACTIVE LARGE BANDE
A 2 VOIES AVEC BLUETOOTH

FULL-RANGE ACTIVE 2-WAY
SPEAKER WITH BLUETOOTH

- Amplificateur de classe D
- DSP 24bit avec une fréquence d'échantillonnage de 96kHz
- Modes: PA, Monitor, Sub, Speech
- Connecteurs: Entrées Combo Ligne/Micro, RCA, Bluetooth, Sortie Mix par XLR
- Logo retro-éclairé en façade avec interrupteur M/A
- Indicateurs: BT, Limit, Signal, Power, DSP 4 Modes
- Circuits de protection: Surchauffe, surcharge, DC, surtension, basse tension, soft start
- Refroidissement par dissipateur thermique

- Class D amplifier
- 24bit DSP with 96kHz sampling frequency
- Modes: PA, Monitor, Sub, Speech
- Connectors: Combo Line/Mic in, RCA in, Bluetooth in, XLR Mix out
- Illuminated front logo with on/off switch
- Indicators: BT Status, Limit, Signal, Power, DSP 4 Modes
- Protection circuits: Over temp, over load, DC protect, over voltage, low voltage, soft start
- Heat-sink cooling

Puissance RMS/programme/crête	*Power handling RMS/program/peak*	200/400/800W
Bande passante (-10dB)	*Freq. Response (-10dB)*	55Hz-20KHz
Sensibilité (1W@1m)	*Sensitivity (1W@1m)*	97dB
Impédance nom.	*Nominal Impedance*	4 ohms
Boomer	*Woofer*	10" /25cm
Bobine mobile	*Voice coil*	2"
Aimant	*Magnet*	30oz
Tweeter	*Tweeter*	1,35" à compression
Grille	*Grille*	Grille acier avec tissu acoustique
Caisson	*Enclosure*	15mm multiplex
Finition	*Appearance Finish*	Peinture texturée
Dimensions (L x H x P)	*Dimensions (W x H x D)*	350 x 380 x 585mm
Alimentation	*Input voltage*	220-240Vac 50Hz
Poids net	*Net Weight*	14.5kg

REF. **FIRST-SA10DSP2**

CODE: **17-2875** EAN:**5420047135247** 1

ENCEINTE ACTIVE LARGE BANDE

A 2 VOIES AVEC BLUETOOTH 12''/30CM 500W

FULL-RANGE ACTIVE 2-WAY

SPEAKER WITH BLUETOOTH 12"/30cm 500W

- HF : Amplificateur de classe AB
- LF: Amplificateur de classe D
- DSP 24bit avec une fréquence d'échantillonnage de 96kHz
- Modes: Live, Music, Speech, DJ
- Afficheur DSP
- Connecteurs: 2 entrées Combo Ligne/Micro, RCA, Bluetooth, Sortie Mix par XLR
- Logo retro-éclairé en façade avec interrupteur M/A
- Indicateurs: Limit, Signal, Power
- Circuits de protection: Surchauffe, surcharge, DC, surtension, basse tension, soft start
- Refroidissement par dissipateur thermique

- LF: Class D amplifier, HF: class AB amplifierLF: Class D amplifier, HF: class AB amplifier24bit DSP with 96kHz sampling frequency
- Modes: Live, Music, Speech, DJ
- DSP display
- 2xCombo Line/Mic in, Bluetooth in, XLR Mix out
- Illuminated front logo with on/off switch
- Indicators: BT Status, Limit, Signal, Power
- Protection circuits: Over temp, over load, DC protect, over voltage, low voltage, soft start
- Heat-sink cooling

Puissance RMS/programme /crête	*Power handling RMS/ program/peak*	250/500/1000W
Bande passante (-10dB)	*Freq. Response (-10dB)*	50Hz-20KHz
Sensibilité (1W@1m)	*Sensitivity (1W@1m)*	98dB
Impédance nom.	*Nominal Impedance*	4 ohms
Boomer	*Woofer*	12?? /30cm
Bobine mobile	*Voice coil*	2.5"
Aimant	*Magnet*	50oz
Tweeter	*Tweeter*	1,35" à compression
Grille	*Grille*	Grille acier avec tissu acoustique
Caisson	*Enclosure*	15mm multiplex
Finition	*Appearance Finish*	Peinture texturée
Dimensions (L x H x P)	*Dimensions (W x H x D)*	410 x 430 x 670mm
Alimentation	*Input voltage*	220-240Vac 50Hz
Poids net	*Net Weight*	20kg

REF. **FIRST-SA12DSP2**

CODE: **17-2876** EAN:**FIRST-SA12DSP2** 1

ENCEINTE ACTIVE LARGE BANDE
A 2 VOIES AVEC BLUETOOTH

FULL-RANGE ACTIVE 2-WAY
SPEAKER WITH BLUETOOTH

15" - 38cm
600W max

- LF: Amplificateur de classe D
- HF : Amplificateur de classe AB
- DSP 24bit avec une fréquence d'échantillonnage de 96kHz
- Modes: Live, Music, Speech, DJ
- Afficheur DSP
- Connecteurs: 2 entrées Combo Ligne/Micro, RCA, Bluetooth, Sortie Mix par XLR
- Logo retro-éclairé en façade avec interrupteur M/A
- Indicateurs: Limit, Signal, Power
- Circuits de protection: Surchauffe, surcharge, DC, surtension, basse tension, soft start
- Refroidissement par dissipateur thermique

- LF: Class D amplifier, HF: class AB amplifier
- 24bit DSP with 96kHz sampling frequency
- Modes: Live, Music, Speech, DJ
- DSP display
- 2xCombo Line/Mic in, Bluetooth in, XLR Mix out
- Illuminated front logo with on/off switch
- Indicators: BT Status, Limit, Signal, Power
- Protection circuits: Over temp, over load, DC protect, over voltage, low voltage, soft start
- Heat-sink cooling

Puissance RMS/programme/crête	*Power handling RMS/program/peak*	300/600/1200W
Bande passante (-10dB)	*Freq. Response (-10dB)*	45Hz-20KHz
Sensibilité (1W@1m)	*Sensitivity (1W@1m)*	99dB
Impédance nom.	*Nominal Impedance*	4 ohms
Boomer	*Woofer*	15?? /38cm
Bobine mobile	*Voice coil*	3"
Aimant	*Magnet*	60oz
Tweeter	*Tweeter*	1.75" compression driver
Grille	*Grille*	Grille acier avec tissu acoustique
Caisson	*Enclosure*	15mm multiplex
Finition	*Appearance Finish*	Peinture texturée
Dimensions (L x H x P)	*Dimensions (W x H x D)*	475 x 500 x 750mm
Alimentation	*Input voltage*	220-240Vac 50Hz
Poids net	*Net Weight*	25kg

REF: **FIRST-SA15DSP2**

CODE: **17-2877** EAN:**5420047135261** 1

DOUBLE ENCEINTE ACTIVE
LARGE BANDE A 2 VOIES AVEC BLUETOOTH

FULL-RANGE ACTIVE 2-WAY
SPEAKER WITH BLUETOOTH

- LF: Amplificateur de classe D
- HF : Amplificateur de classe AB
- DSP 24bit avec une fréquence d'échantillonnage de 96kHz
- Modes: Live, Music, Speech, DJ
- Afficheur DSP
- Connecteurs: 2 entrées Combo Ligne/Micro, RCA, Bluetooth, Sortie Mix par XLR
- Logo retro-éclairé en façade avec interrupteur M/A
- Indicateurs: Limit, Signal, Power
- Circuits de protection: Surchauffe, surcharge, DC, surtension, basse tension, soft start
- Refroidissement par dissipateur thermique

- LF: Class D amplifier, HF: class AB amplifier
- 24bit DSP with 96kHz sampling frequency
- Modes: Live, Music, Speech, DJ
- DSP display
- 2xCombo Line/Mic in, Bluetooth in, XLR Mix out
- Illuminated front logo with on/off switch
- Indicators: Limit, Signal, Power
- Protection circuits: Over temp, over load, DC protect, over voltage, low voltage, soft start
- Heat-sink cooling

2x15" - 38cm
1200W max

Puissance RMS/programme/crête	*Power handling RMS/program/peak*	600/1200/2400W
Bande passante (-10dB)	*Freq. Response (-10dB)*	45Hz-20KHz
Sensibilité (1W@1m)	*Sensitivity (1W@1m)*	101dB
Impédance nom.	*Nominal Impedance*	4 ohms
Boomer	*Woofer*	2 x 15?? /38cm
Bobine mobile	*Voice coil*	3"
Aimant	*Magnet*	60oz
Tweeter	*Tweeter*	1.75" compression driver
Grille	*Grille*	Grille acier avec tissu acoustique
Caisson	*Enclosure*	15mm multiplex
Finition	*Appearance Finish*	Peinture texturée
Dimensions (L x H x P)	*Dimensions (W x H x D)*	485 x 530 x 1180mm
Alimentation	*Input voltage*	220-240Vac 50Hz
Poids net	*Net Weight*	39kg

REF: **FIRST-SA215DSP2**

CODE: **17-2878** | EAN:**5420047135278** | 1

SUBWOOFER ACTIF BASS REFLEX
ACTIVE BASS REFLEX SUBWOOFER

REF. FIRST-SA12SDSP2

CODE: **17-2879** | EAN:**5420047135285** | 1

- Amplificateur de classe D
- DSP 24bit avec une fréquence d'échantillonnage de 96kHz
- Modes: Live, Music, DJ1, DJ2
- Afficheur DSP
- Connecteurs: 2 entrées Combo Ligne/Micro, RCA, Sortie Mix par XLR
- Logo retro-éclairé en façade avec interrupteur M/A
- Indicateurs: Limit, Signal, Power
- Circuits de protection: Surchauffe, surcharge, DC, surtension, basse tension, soft start
- Refroidissement par dissipateur thermique

REF. FIRST-SA15SDSP2

CODE: **17-2880** | EAN:**5420047135292** | 1

- Class D amplifier with DSP controlClass D amplifier with DSP control
- 24bit DSP with 96kHz sampling frequency
- Modes: Live, Music, DJ1, DJ2
- DSP display
- 2xCombo Line/Mic in, XLR Mix out
- Illuminated front logo with on/off switch
- Indicators: Limit, Signal, Power
- Protection circuits: Over temp, over load, DC protect, over voltage, low voltage, soft start
- Heat-sink cooling

SUBWOOFER ACTIF BASS REFLEX
ACTIVE BASS REFLEX SUBWOOFER

REF. **FIRST-SA18SDSP2**

CODE: **17-2881** EAN:**5420047135308** 1

Puissance RMS/programme/crête	*Power handling RMS/program/peak*	**400/800/1600W**	**500/1000/2000W**	**600/1200/2400W**
Bande passante (-10dB)	*Freq. Response (-10dB)*	40Hz-160Hz	35Hz-160Hz	30Hz-160Hz
Sensibilité (1W@1m)	*Sensitivity (1W@1m)*	100dB	102dB	102dB
Impédance nom.	*Nominal Impedance*	4 ohms	4 ohms	4 ohms
Boomer	*Woofer*	12" /30cm	15" /38cm	18" /46cm
Bobine mobile	*Voice coil*	3"	4"	4"
Aimant	*Magnet*	80oz	125oz	125oz
Grille	*Grille*	Grille acier avec tissu acoustique	Grille acier avec tissu acoustique	Grille acier avec tissu acoustique
Caisson	*Enclosure*	15mm multiplex	15mm multiplex	18mm multiplex
Finition	*Appearance Finish*	Peinture texturée	Peinture texturée	Peinture texturée
Dimensions (L x H x P)	*Dimensions (W x H x D)*	420 x 510 x 520mm	490 x 600 x 610mm	490 x 600 x 610mm
Alimentation	*Input voltage*	220-240Vac 50Hz	220-240Vac 50Hz	220-240Vac 50Hz
Poids net	*Net Weight*	33.5kg	33.5kg	46.5kg

ENCEINTE PASSIVE LARGE BANDE A 2 VOIES
FULL-RANGE PASSIVE 2-WAY SPEAKER

8" - 20cm
300W max

10" - 25cm
400W max

12" - 30cm
500W max

REF. FIRST-SP08
CODE: 17-2865 | EAN: 5420047135162 | 1

REF. FIRST-SP10
CODE: 17-2866 | EAN: 5420047135179 | 1

REF. FIRST-SP12
CODE: 17-2867 | EAN: 5420047135186 | 1

Puissance RMS/programme/crête	*Power handling RMS/program/peak*	150/300/600W	200/400/800W	250/500/1000W
Bande passante (-10dB)	*Freq. Response (-10dB)*	65Hz-20KHz	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz
Sensibilité (1W@1m)	*Sensitivity (1W@1m)*	96dB	97dB	98dB
Impédance nom	*Nominal Impedance*	8 ohms	8 ohms	8 ohms
Boomer	*Woofer*	8" /20cm	10" /25cm	12" /30cm
Bobine mobile	*Voice coil*	2"	2"	2.5"
Aimant	*Magnet*	30oz	30oz	50oz
Tweeter	*Tweeter*	1" à compression	1,35" à compression	1,35" à compression
Grille	*Grille*	Grille acier avec tissu acoustique	Grille acier avec tissu acoustique	Grille acier avec tissu acoustique
Caisson	*Enclosure*	15mm multiplex	15mm multiplex	15mm multiplex
Finition	*Appearance Finish*	Peinture texturée	Peinture texturée	Peinture texturée
Dimensions (L x H x P)	*Dimensions (W x H x D)*	300x330x490mm	350 x 380 x 585mm	410 x 430 x 670mm
Poids net	*Net Weight*	9.70kg	13.6kg	18.5kg

ENCEINTE PASSIVE LARGE BANDE A 2 VOIES
FULL-RANGE PASSIVE 2-WAY SPEAKER

15" - 38cm
600W max

2x15" - 38cm
1200W max

REF: FIRST-SP15

CODE: 17-2868 | EAN:5420047135193 | 1

REF: FIRST-SP215

CODE: 17-2869 | EAN:5420047135209 | 1

Puissance RMS/programme/crête	*Power handling RMS/program/peak*	300/600/1200W	600/1200/2400W
Bande passante (-10dB)	*Freq. Response (-10dB)*	45Hz-20KHz	45Hz-20KHz
Sensibilité (1W@1m)	*Sensitivity (1W@1m)*	99dB	101dB
Impédance nom	*Nominal Impedance*	8 ohms	4 ohms
Boomer	*Woofer*	15" /38cm	2 x 15" /38cm
Bobine mobile	*Voice coil*	3"	3"
Aimant	*Magnet*	60oz	60oz
Tweeter	*Tweeter*	1,75" à compression	1,75" à compression
Grille	*Grille*	Grille acier avec tissu acoustique	Grille acier avec tissu acoustique
Caisson	*Enclosure*	15mm multiplex	15mm multiplex
Finition	*Appearance Finish*	Peinture texturée	Peinture texturée
Dimensions (L x H x P)	*Dimensions (W x H x D)*	475 x 500 x 750mm	485 x 530 x 1180mm
Poids net	*Net Weight*	23.5kg	37.2kg

SUBWOOFER PASSIF BASS REFLEX
PASSIVE BASS REFLEX SUBWOOFER

REF. FIRST-SP12S

CODE: 17-2870 | EAN:5420047135216 | 1

REF. FIRST-SP15S

CODE: 17-2871 | EAN:5420047135223 | 1

Puissance RMS/programme/crête	*Power handling RMS/program/peak*	400/800/1600W	500/1000/2000W
Bande passante (-10dB)	*Freq. Response (-10dB)*	40-160Hz	40-160Hz
Sensibilité (1W@1m)	*Sensitivity (1W@1m)*	100dB	102dB
Impédance nom	*Nominal Impedance*	8 ohms	8 ohms
Boomer	*Woofer*	12" /30cm	15" /38cm
Bobine mobile	*Voice coil*	3"	4"
Aimant	*Magnet*	80oz	125oz
Grille	*Grille*	Grille acier avec tissu acoustique	Grille acier avec tissu acoustique
Caisson	*Enclosure*	15mm multiplex	15mm multiplex
Finition	*Appearance Finish*	Peinture texturée	Peinture texturée
Dimensions (L x H x P)	*Dimensions (W x H x D)*	420 x 510 x 520mm	490 x 600 x 610mm
Poids net	*Net Weight*	21.5kg	31.5kg

SUBWOOFER PASSIF BASS REFLEX
PASSIVE BASS REFLEX SUBWOOFER

18" - 46cm
1200W max

REF. **FIRST-SP18S**

CODE: **17-2872** EAN:**5420047135230** 1

Puissance RMS/programme/crête	*Power handling RMS/program/peak*	**600/1200/2400W**
Bande passante (-10dB)	*Freq. Response (-10dB)*	30-160Hz
Sensibilité (1W@1m)	*Sensitivity (1W@1m)*	102dB
Impédance nom	*Nominal Impedance*	8 ohms
Boomer	*Woofer*	18?? /46cm
Bobine mobile	*Voice coil*	4"
Aimant	*Magnet*	125oz
Grille	*Grille*	Grille acier avec tissu acoustique
Caisson	*Enclosure*	18mm multiplex
Finition	*Appearance Finish*	Peinture texturée
Dimensions (L x H x P)	*Dimensions (W x H x D)*	580 x 700 x 715mm
Poids net	*Net Weight*	44.5kg

KIT DE SUSPENSION D'ENCEINTES 3 PCS

- Set de 3 attaches avec 3 trous et rails pour fixer une enceinte sur une structure métallique.

3-PCS SUSPENSION SET FOR SPEAKERS

- Suspension set fitted with 3 holes and rails to install a speaker on a truss system..

REF. **AEROCLIP**

CODE: **17-4640** EAN:**5420047135575** 1

SYSTEME SON ACTIF 2.1 LINE ARRAY

8 SATELLITES + 1 SUBWOOFER 900W

ACTIVE 2.1 LINE ARRAY PA SYSTEM

8 SATELLITES + 1 SUBWOOFER 900W

- Subwoofer 18" bass reflex de 500W
- 8 satellites à 2 voies équipés chacun de 2 médiums de 4" et d'un tweeter à dôme 1"
- Module d'amplification 2.1 de 900W
- Limiteur intégré
- Réglages de volume séparés du subwoofer et des satellites
- Réglage de la fréquence de coupure du subwoofer
- Sources audio : LINE/USB/ FM/BT
- Entrées Ligne par RCA & Combo JACK/XLR
- Sorties Ligne par RCA & XLR
- Deux cordons Speakon de 8m + 6 cordons Speakon de 50cm
- 2 pieds + attaches d'accroche
- Caisson solide en bois avec une finition en vernis acrylique noir

- 18" bass reflex Subwoofer of 500W
- 8 x 2-way satellites fitted with 2x 4" mid-ranges and a 1" dome tweeter
- 2.1 amplification module of 1x 500W (subwoofer) and 2x 200W (satellites)
- Built-in limiter
- Separate volume controls for subwoofer and satellites
- Adjustable cut-off frequency of the subwoofer
- Input sources: LINE/USB/FM/BT
- Line inputs via RCA & Combo JACK/XLR
- Line outputs via RCA & XLR
- Supplied with 2x 8m and 6x 50cm Speakon leads
- 2 stands + array bar
- Sturdy wooden cabinet with black acrylic lacquer finish

Subwoofer	*Subwoofer*	18\"/46cm 500W RMS
Aimant	*Magnet*	80oz
Entrées	*Inputs*	RCA & JACK/XLR combo
Sorties	*Outputs*	Speakon, RCA & XLR
Bande passante	*Frequency range*	50-200kHz
Amplificateur	*Amplifier*	Classe A/B à 2 canaux stéréo
Poids	*Weight*	53kg
Satellites	*Satellites*	8 x 2-voies 4\" 50W/pc
Bande passante	*Frequency range*	155-20kHz
Bobine mobile	*Voice coil*	2 x 4\"
Tweeter	*Tweeter*	1\" à dôme diaphragme soie
Entrées	*Inputs*	Speakon
Poids	*Weight*	14.2kg

REF. **HELIOS2.1**

CODE: **17-2890** EAN:**5420047135315** 1

ENCEINTE ACTIVE BI-AMPLIFIEE

BI-AMPLIFIED ACTIVE SPEAKER

12" - 30cm
1600W max

Puissance de l'amplificateur	*Amplifier power output*	415W cont. 1660W crête
Boomer	*Woofer*	12\"/30cm
Bobine mobile	*Voice coil*	3\"
Tweeter	*Tweeter*	1\"
Bobine mobile	*Voice coil*	1.35\"
Angle de dispersion du pavillon	*Horn coverage*	90°H x 45°V
Bande passante (-6dB)	*Frequency range (-6dB)*	57Hz ? 20kHz
Fréquence de séparation	*Crossover frequency*	2.6kHz
SPL max.	*SPL max.*	126dB
Entrées	*Inputs*	Entrée 1: Micro par XLR & Jack 6,35mm
		Entrée 2: Line par XLR & Jack 6,35mm & Jack 3,5mm
Contrôles	*Controls*	Volume entrées 1 & 2 et Master
		Egaliseur 2 bandes
		Power avec LED verte
		Clip limiter avec LED rouge
Circuits de protection	*Protection circuits*	Thermique, surcharges, analogique, compresseur
Alimentation	*Power supply*	Commutable 110/240V
Insert	*Insert*	36mm standard
Dimensions	*Dimensions*	458 x 411 x 683mm
Poids	*Weight*	18.2kg

REF. **GENESYS12A**

CODE: **17-2831** | EAN:**5420047135513** | 1

ENCEINTE ACTIVE BI-AMPLIFIEE

BI-AMPLIFIED ACTIVE SPEAKER

15" - 38cm
1900W max

Puissance de l'amplificateur	*Amplifier power output*	415W cont. 1660W crête
Boomer	*Woofer*	15\"/38cm
Bobine mobile	*Voice coil*	3\"
Tweeter	*Tweeter*	1\"
Bobine mobile	*Voice coil*	1.35\"
Angle de dispersion du pavillon	*Horn coverage*	90°H x 45°V
Bande passante (-6dB)	*Frequency range (-6dB)*	55Hz ? 20kHz
Fréquence de séparation	*Crossover frequency*	2.5kHz
SPL max.	*SPL max.*	128dB
Entrées	*Inputs*	Entrée 1: Micro par XLR & Jack 6,35mm
		Entrée 2: Line par XLR & Jack 6,35mm & Jack 3,5mm
Contrôles	*Controls*	Volume entrées 1 & 2 et Master
		Egaliseur 2 bandes
		Power avec LED verte
		Clip limiter avec LED rouge
Circuits de protection	*Protection circuits*	Thermique, surcharges, analogique, compresseur
Alimentation	*Power supply*	Commutable 110/240V
Insert	*Insert*	36mm standard
Dimensions	*Dimensions*	632 x 386 x 366mm
Poids	*Weight*	19.2kg

REF. **GENESYS15A**

CODE: **17-2832** | EAN:**5420047135520** | 1

ENCEINTE PASSIVE
PASSIVE SPEAKER BOX

Puissance RMS/max.	*RMS/max power*	250W/500W	300W/600W
Tweeter	*Tweeter*	1,35\" au titane	1,75" au titane
Bobine mobile	*Voice coil*	2,5\"	3"
Aimant	*Magnet*	50oz	60oz
Impédance	*Impedance*	8 Ohms	8 Ohms

REF. **PH12-PASS**
CODE: **17-2825** EAN:**5420047134820** 1

REF. **PH15-PASS** NOIR-BLACK
CODE: **17-2826** EAN: **5420047134837** 1

CORDON SPEAKON/
SPEAKON A
4 CONDUCTEURS - 10M

4-CORE SPEAKER
SPEAKON CABLE
10M

REF. **SPK4-10**

CODE: 15-5765 | EAN:5420047135476 | 20

HOUSSE DE PROTECTION
POUR ENCEINTES 30CM
PH12 & PH12-PASS

RAIN COVER FOR 12"
SPEAKER PH12 &
PH12-PASS

REF. **BAG-PH12**

CODE: 17-2827 | EAN:5420047134844 | 30

HOUSSE DE PROTECTION
POUR ENCEINTES 38CM
PH15 & PH15-PASS

RAIN COVER FOR 15"
SPEAKER PH15 &
PH15-PASS

REF. **BAG-PH15**

CODE: 17-2828 | EAN:5420047134851 | 30

SYSTEME DE SONORISATION
PORTABLE AUTONOME "TOUS TEMPS"
AVEC BLUETOOTH, USB & 2 MICROS UHF

STAND-ALONE, PORTABLE
"ALL WEATHER" PA SYSTEM WITH BLUETOOTH,
USB & 2 UHF MICS

- Bluetooth & USBBluetooth & USB
- Boomer 25cm
- Double récepteur UHF
- 2 micros UHF avec pochettes de rangement
- Télécommande IR avec capteur supplémentaire en façade
- 2 batteries plomb-acide de 12V 7A
- Trolley et roulettes pour faciliter les déplacements
- IP54 Résiste aux intempéries

- Bluetooth & USB
- 10\"/25cm woofer
- Dual UHF receiver
- 2 UHF mics with storage wallets
- IR remote control with additional front-mounted sensor
- 2x 12V 7A lead-acid batteries
- Trolley & wheels for ease of transport
- IP54 ? weatherproof

Boomer	*Woofer*	10\"/25cm
Puissance RMS/max.	*RMS/max. power*	125/250W
Tweeter	*Tweeter*	1\"/25mm
Amplificateur	*Amplifier*	classe D
Alimentation	*Power supply*	AC: 220-240Vac 50/60Hz
		DC : 2 batteries 12V 7A plomb-acide
Durée de charge	*Charging time*	8-11h
Durée de fonctionnement	*Operating time*	4-6h
Bande passante	*Freq. range*	50Hz-18Khz±3dB
Fréquences UHF	*UHF Frequencies*	863.05MHz/864.65MHz
Dimensions	*Dimensions*	345 x 343 x 505mm
Poids	*Weight*	17kg

REF. **IPS10-250**

CODE: **17-2860** | EAN:**5420047135094** | 1

ALL WEATHER
IP54

BST
BLUE
AUX IN
RF A
RF B
MIC
TONE
ECHO
AUX/MP3
BASS
TREBLE
MASTER
MIN
MAX
LO
HI
ON
OFF
BATTERY STATUS
LOW
FULL
POWER
VOICE PRIORITY

HAUT-PARLEUR ACTIF MURAL
ACTIVE INDOOR WALL - MOUNT SPEAKER

- 1 voie large bande
- Transducteur 3\" avec blindage en polypropylène
- Bobine mobile de 0.8\" (20.4mm)
- Connecteur: Bornier
- Boîtier en polypropylène résistant aux chocs
- Livré avec un étrier de montage orientable
- Couleur: blanc

- 1 Way full range
- 3" polypropylene coated shield transducer
- 0.8" (20.4mm) voice coil
- Connector: Wiring Terminal
- High impact polypropylene enclosure
- Including metal adjustable mounting brackets
- Color: White

Haut-parleur	*Speaker*	3\" (77x77mm) membrane papier 0.8\" (20.4mm) diamètre de bobine
SPL à 1m / 1W	*SPL at 1m / 1W*	85dB (±3dB)
Bande passante (-10dB)	*Frequency Response (-10dB)*	132Hz-20KHz
Impédance	*Impedance*	4?
Puissance	*Power Rating*	25W (RMS)
Connecteur	*Connector*	Entrées par RCA et Jack 6.35 symm. / Sortie link par Jack 6.3
Alimentation	*Power Supply*	220V-240V / 50Hz
Dimension (WxDxH)	*Dimension (WxDxH)*	115x107x175mm
Weight (Approx.)	*Weight (Approx.)*	1.33 kg

REF. **WMS3A-WH**

CODE: **95-2330** | EAN:**5420047135537** | 1

HAUT-PARLEUR ACTIF MURAL
ACTIVE INDOOR WALL - MOUNT SPEAKER

- Haut-parleur 4"
- Bobine mobile de 1" (25.4mm)
- Boîtier en polypropylène résistant aux chocs
- Livré avec un étrier de montage orientable
- Couleur: blanc

- 4" speaker
- 1" (25.4mm) voice coil
- High impact polypropylene enclosure
- Including metal adjustable mounting brackets
- Color: White

Haut-parleur	*Speaker*	4\" (102mm) Paper cone speaker 1\" (25.4mm) voice coil diameter
SPL à 1m / 1W	*SPL at 1m / 1W*	90dB (±3dB)
Bande passante (-10dB)	*Frequency Response (-10dB)*	88Hz-18KHz
Impédance	*Impedance*	4?
Puissance	*Power Rating*	40W (RMS)
Connecteur	*Connector*	Entrées par RCA et Jack 6.35 symm. / Sortie link par Jack 6.3
Alimentation	*Power Supply*	220V-240V / 50Hz
Dimension (WxDxH)	*Dimension (WxDxH)*	136x140x206mm
Poids	*Weight (Approx.)*	2.2 kg

REF. **WMS4A-WH**

CODE: **95-2331** | EAN:**5420047135551** | 1

HAUT-PARLEUR MURAL
AVEC TRANSFORMATEUR LIGNE 100V

INDOOR WALL-MOUNT SPEAKER
WITH TRANSFORMER - PUBLIC ADDRESS

- Haut-parleur 4" (102mm)
- Bobine mobile de 1" (25.4mm)
- Boîtier en polypropylène résistant aux chocs
- Connecteur: Bornier
- Sélecteur de puissance
- Livré avec un étrier de montage orientable
- Couleur: blanc

- 4" (102mm) speaker
- 1" (25.4mm) voice coil
- High impact polypropylene enclosure
- Connector: Wiring Terminal
- Power selector switch
- Including metal adjustable mounting brackets
- Color: White

Haut-parleur	*Speaker*	4" (102mm) Paper cone speaker
		1" (25.4mm) voice coil diameter
SPL à 1m / 1W	*SPL at 1m / 1W*	90dB (±3dB))
Bande passante (-10dB)	*Frequency Response (-10dB)*	76Hz-18KHz
Impédance	*Impedance*	70V:163Ω / 333Ω / 665Ω / 1300Ω
		100V:333Ω / 665Ω / 1300Ω
Puissance	*Power Rating*	70V:30W / 15W / 7.5W / 3.75W)
		100V:30W / 15W / 7.5W
Connecteur	*Connector*	Wiring Terminal
Dimension (WxDxH)	*Dimension (WxDxH)*	136x140x206mm
Poids	*Weight (Approx.)*	2.2~2.4 kg

REF. **WMS3P-WH**

CODE: **95-2332** EAN:**5420047135544** 0

HAUT-PARLEUR MURAL
AVEC TRANSFORMATEUR LIGNE 100V

INDOOR WALL-MOUNT SPEAKER
WITH TRANSFORMER - PUBLIC ADDRESS

- Haut-parleur 4" (102mm)
- Bobine mobile de 1" (25.4mm)
- Boîtier en polypropylène résistant aux chocs
- Connecteur: Bornier
- Sélecteur de puissance
- Livré avec un étrier de montage orientable
- Couleur: blanc

- 4" (102mm) speaker
- 1" (25.4mm) voice coil
- High impact polypropylene enclosure
- Connector: Wiring Terminal
- Power selector switch
- Including metal adjustable mounting brackets
- Color: White

Haut-parleur	*Speaker*	4" (102mm) Paper cone speaker
		1" (25.4mm) voice coil diameter
SPL à 1m / 1W	*SPL at 1m / 1W*	90dB (±3dB))
Bande passante (-10dB)	*Frequency Response (-10dB)*	76Hz-18KHz
Impédance	*Impedance*	70V:122Ω / 250Ω / 500Ω / 1000Ω
		100V:250Ω / 500Ω / 1000Ω
Puissance	*Power Rating*	70V:40W / 20W / 10W / 5W)
		100V:40W / 20W / 10W
Connecteur	*Connector*	Wiring Terminal
Dimension (WxDxH)	*Dimension (WxDxH)*	136x140x206mm
Poids	*Weight (Approx.)*	2.2~2.4 kg

REF. **WMS4P-WH**

CODE: **95-2333** | EAN:**5420047135568** | 0

CODE	REFERENCE	PAGE
15-1741	PROFAZE-TOUR	24
15-1745	FOG1500W-T	23
15-1746	STRATUS1500	25
15-1747	STRATUS-NOSE	25
15-1839	DD2	19
15-1845	DMX512-PRO	20
15-1858	LED-STOOL	34
15-1859	LED-EGG	35
15-1860	MULTIUSB-CHARGER	35
15-1893	FL-2MAGICWASH25	36
15-1942	HOTBEAM-16R	4
15-1943	16R-LAMP	5
15-1944	FL2-HOTBEAM16R	5
15-1952	LEDWASH740Z-P	7
15-1953	FL2-LEDWASH740Z	7
15-5765	SPK4-10	59
16-2740	MY60-SPOT	10
16-2741	MY712-Z	9
16-2742	MY340-FXZ	8
16-2761	FL-2SPOT180	37
16-2780	HOTBEAM-3R	6
16-2781	FL-HOTBEAM3R	6
16-2782	RAINCOVER50	38
16-2783	RAINCOVER70	38
16-2800	PARLED100-Z	19
16-2801	FL6-PARLED100Z	19
16-2880	MOBICOLOR4	17
16-2881	FL6-MOBICOLOR4	17
16-2882	MOBICOLOR9	18
16-2883	FL4-MOBICOLOR9	18
16-2884	MOBICOLOR-RC	15
16-2886	MINICOLOR15	11
16-2891	ICOLOR40Z	13
16-2892	ICOLOR60Z	14
16-2893	FL6-ICOLOR40Z	13
16-2894	FL6-ICOLOR60Z	14
16-2896	ICOLOR210Z	15
16-2910	SPARKULAR-MINI	21
16-2911	SPARKULAR-MINI-SET	22
16-2912	HC8200	22
16-2913	FL2-SPARKULAR	22
16-2920	FOAM300	26
16-2921	SNOW300	27
16-2922	CO2GUN	30
16-2923	CO2JET	31
16-2924	CO2HOSE1.5M	32
16-2925	CO2HOSE3M	32
16-2926	CO2HOSE5M	32
16-2927	CO2HOSE8M	32
16-2928	CO2-BACK PACK	32
16-2929	CONF-SHOOTER	33
16-2940	PROSMOKE5L-HD	28
16-2941	PROSMOKE20L-HD	28
16-2942	PROSMOKE5L-LOW	28
16-2943	PROSMOKE5L-FAST	28
16-2944	PROSMOKE5L-FAZE	28
16-2945	PROSMOKE20L-FAZE	28
16-2946	PROFOAM5L	29
16-2947	PROFOAM20L	29
16-2948	PROFOAM200L	29
16-2949	PROSNOW5L	29
16-2950	PROSNOW20L	29
17-2825	PH12-PASS	58
17-2826	PH15-PASS	59
17-2827	BAG-PH12	59
17-2828	BAG-PH15	59
17-2831	GENESYS12A	56
17-2832	GENESYS15A	57
17-2850	FIRST-S2.1	42
17-2860	IPS10-250	60
17-2865	FIRST-SP08	50
17-2866	FIRST-SP10	50
17-2867	FIRST-SP12	50
17-2868	FIRST-SP15	51
17-2869	FIRST-SP215	51
17-2870	FIRST-SP12S	52
17-2871	FIRST-SP15S	52
17-2872	FIRST-SP18S	53
17-2875	FIRST-SA10DSP2	44
17-2876	FIRST-SA12DSP2	45
17-2877	FIRST-SA15DSP2	46
17-2878	FIRST-SA215DSP2	47
17-2879	FIRST-SA12SDSP2	48
17-2880	FIRST-SA15SDSP2	48
17-2881	FIRST-SA18SDSP2	49
17-2890	HELIOS2.1	54
17-4640	AEROCLIP	53
95-2330	WMS3A-WH	62
95-2331	WMS4A-WH	63
95-2332	WMS3P-WH	64
95-2333	WMS4P-WH	65

AFX LIGHT

BST

2018

LIGHT | SOUND | PUBLIC ADDRESS | NOUVEAUX PRODUITS - NEW PRODUCTS N° 1-2018 | FR + ENG VERSION

SUPPLÉMENT N°1 AU CATALOGUE 2018 - SUPPLEMENT N°1 TO 2018 CATALOGUE

© Copyright LOTRONIC S.A. 2018. Toute reproduction totale ou partielle du design graphique, des concepts de communication, photos, illustrations et textes de ce catalogue est interdite sans l'autorisation expresse préalable de Lotronic S.A. Malgré le soin apporté à ce catalogue, des erreurs ont pu se glisser dans les pages. Les photos, illustrations et textes ne sont pas contractuels et sont sujets à modification sans préavis. *© Copyright LOTRONIC S.A. 2018. All rights reserved. Partial or full reproduction of the graphic design, concepts, pictures and texts is forbidden without prior written authorization from LOTRONIC S.A. - Belgium. We reserve the right to alter product specifications without prior notice nor liability. Errors and omissions excepted. Product pictures are not contractual.*

© COPYRIGHT 2018 - LOTRONIC S.A.

AFX LIGHT

BST

2018

NOUVEAUX PRODUITS - NEW PRODUCTS N° 1-2018 | FR + ENG VERSION

LIGHT | SOUND | PUBLIC ADDRESS

LOTRONIC S.A.
AV. ZÉNOBE GRAMME 9
B-1480 SAINTES - BELGIUM
TEL. +32 (0)2 390 91 91
FAX +32 (0)2 390 93 19
INFO@LOTRONIC.NET
WWW.LOTRONIC.NET
WWW.BST-DJ.COM
WWW.AFX-LIGHT.COM

nouveaux produits
new products

1