Microphone Cables

Mikrofonkabel Economy

Diese preisgünstige CORDIAL®-Kabeltype schlägt Brücken zwischen Budget und Qualität. Flexibel durch Wendelschirm und Leitern aus feinen 0,10 mm Cu-Drähten bedient sie viele Standard-Anwendungen.
Der robuste PVC-Mantel widersteht mechanischer Belastung zuverlässig und passt wegen seines moderaten Durchmessers auch gerade noch in semi-professionelle Steckverbinder.

Microphone Cable Economy

This inexpensive CORDIAL® cable type covers the gap between low budget and good quality. Flexible due to the spiral wound screen and strands of fine 0.10 mm Cu it is suitable for many standard applications.
The robust PVC jacket endures mechanical strain reliably and just fits in semi-professional connectors due to its moderate overall diameter.



CME-Serie
1 = Abschirmung
2 = Mantel
3 = Leiter
4 = Leiterisolation

Bestell-Nr.	Part No.	CME 220 SW/-BL/-RT
Mechanische Daten	**Mechanical data**	
Leiterquerschnitt	Conductor area	0,20 mm²
Leiteraufbau	Composition of conductor	25 x 0,10 mm Cu blank / Bare copper
Leiterisolation	Conductor insulation	PE
Adernanordnung	Composition of cores	2 Adern zum Paar verseilt / 2 cores twinned
Paarschirm	Pair screen	Umseilung aus blanken Cu-Drähten Spiral wound copper wire screen
Gesamtmantel	Overall jacket	PVC, Farbe / Colour: ■ SW/ ■ -BL/ ■ -RT*
Gesamtdurchmesser	Overall diameter	5,8±0,2 mm
Gewicht	Weight	45 g/m
Betriebstemperatur bewegt unbewegt	Working temperature mobile fixed	(- 5°C) - (+ 70°C) (- 20°C) - (+ 70°C)
Elektrische Daten	**Electrical data**	
Leiterwiderstand	Contuctor resistance	85 Ohm/km
Kapazität (Leiter/Leiter)	Capacity (Cond./Cond.)	55 pF/m
Kapazität (Leiter/Schirm)	Capacity (Cond./Screen)	105 pF/m
Prüfspannung (Ader/Ader)	Test voltage	500 V eff.

*bitte gewünschte Farbe angeben – ohne Farbangabe liefern wir in „schwarz“
please state requested colour – otherwise we will deliver “black”

Technische Änderungen vorbehalten
Technical alternations reserved